## Funktionen höherer Ordnung

Im Mittelpunkt heute...

- Funktionen höherer Ordnung (*kurz*: Funktionale)
  - Funktionen als Argumente
  - Funktionen als Resultate
  - Spezialfall: Funktionale auf Listen
  - Anwendungen

  ...und ihre Vorteile für die Programmierung.



## Funktionale

Funktionen, unter deren Argumenten oder Resultaten Funktionen sind, heißen *Funktionen höherer Ordnung* oder kurz *Funktionale*.

*Mithin...*

Funktionale sind spezielle Funktionen.

Also nichts Besonderes.



## Funktionale nichts Außergewöhnliches?

Im Grunde nicht...

Drei kanonische Beispiele aus Mathematik und Informatik:

- *Differential- und Integralrechnung*
  - $\frac{df(x)}{dx}$ $\leadsto$ `diff f a`
    ...Ableitung von `f` an der Stelle `a`
  - $\int_a^b f(x)dx$ $\leadsto$ `integral f a b`
    ...Integral von `f` zwischen `a` und `b`
- *Semantik von Programmiersprachen*
  - Denotationelle Semantik der while-Schleife
    $\mathcal{S}_{ds}[\![$ `while b do S od` $]\!] : \Sigma \to \Sigma$
    ...kleinster Fixpunkt eines Funktionals auf der Menge der Zustandstransformationen $[\Sigma \to \Sigma]$ über der Menge der Zustände $\Sigma$.
    (Siehe z.B. VU 185.183 Theoretische Informatik 2)

## Aber...

*'The functions I grew up with, such as the sine, the cosine, the square root, and the logarithm were almost exclusively real functions of a real argument.*
*... I was really ill-equipped to appreciate functional programming when I encountered it: I was, for instance, totally baffled by the shocking suggestion that the value of a function could be another function.*[*]

Edsger W. Dijkstra (11.5.1930-6.8.2002)
*1972 Recipient of the ACM Turing Award*

[*] Zitat aus: Introducing a course on calculi. Ankündigung einer Lehrveranstaltung an der University of Texas at Austin, 1995.



## Feststellung

Der systematische Umgang mit Funktionen höherer Ordnung... (Funktionen als "first-class citizens")

- ist charakterisch für funktionale Programmierung
- hebt funktionale Programmierung von anderen Programmierparadigmen ab
- ist der Schlüssel zu extrem eleganten und ausdrucksstarken Programmiermethoden



## Ein Ausflug in die Philosophie...

*Der Mensch wird erst durch Arbeit zum Menschen.*
Georg W.F. Hegel (27.8.1770-14.11.1831)

Frei nach Hegel...

*Funktionale Programmierung wird erst durch Funktionale zu funktionaler Programmierung!*



## Funktionale, Teil 1 ...Funktionen als Argumente (1)

Anstatt zweier spezialisierter Funktionen...

```
max :: Ord a => a -> a -> a
max x y
  | x > y     = x
  | otherwise = y

min :: Ord a => a -> a -> a
min x y
  | x < y     = x
  | otherwise = y
```



## Funktionale, Teil 1 ...Funktionen als Argumente (2)

...eine mit einem Funktions-/Prädikatsargument parametrisierte Funktion:

```
extreme :: Num a => (a -> a -> Bool) -> a -> a -> a
extreme p m n
  | p m n     = m
  | otherwise = n
```

*Anwendungsbeispiele:*

```
extreme (>) 17 4 = 17
extreme (<) 17 4 = 4

-- Alternative Definitionen von max und min
max x y = extreme (>) x y
min x y = extreme (<) x y
```

## Funktionen als Argumente: Weitere Bsp.

(Gleichförmige) Manipulation der Marken eines benannten Baums bzw. Herausfiltern der Marken mit einer bestimmten Eigenschaft...

```
data Tree a = Nil |
              Node a (Tree a) (Tree a)

walkAndWork :: (a -> a) -> Tree a -> Tree a
walkAndWork f Nil = Nil
walkAndWork f (Node elem t1 t2) =
         (Node (f elem)) (walkAndWork f t1) (walkAndWork f t2)

filterTree :: (a -> Bool)  -> Tree a -> [a]
filtertree p Nil = []
filterTree p (Node elem t1 t2)
  | p elem    = [elem] ++ (filterTree p t1) ++ (filterTree p t2)
  | otherwise = (filterTree p t1) ++ (filterTree p t2)
```

...mithilfe von Funktionalen, die in Manipulationsfunktion bzw. Prädikat parametrisiert sind.

## Currying und Uncurrying

(siehe auch Vorlesungsteil 2, Folie 14)

Übergabe von mehreren Argumenten an Funktionen...

- Argument für Argument einzeln (sog. *curried* Darstellung)
- Argumente gebündelt als Paar (sog. *uncurried* Darstellung)

```
curry :: ((a,b) -> c) -> (a -> b -> c)
curry f x y = f (x,y)

uncurry :: (a -> b -> c) -> ((a,b) -> c)
uncurry g (x,y) = g x y
```

*Intuitiv*: Currying ersetzt Produkt-/Tupelbildung "$\times$" durch Funktionspfeil "$\rightarrow$", uncurrying Funktionspfeil "$\rightarrow$" durch Produkt-/Tupelbildung "$\times$".

Die Bezeichnung geht auf Haskell B. Curry zurück, die (weit ältere) Idee auf M. Schönfinkel aus der Mitte der 20er-Jahre.



## Gecurried oder ungecurried?

...das ist hier die Frage.

Zum einen...

- Geschmackssache (notationelle Spielerei)
  ...allerdings: die Verwendung gecurrieter Formen ist vorherrschend
  $\leadsto$ `f x`, `f x y`, `f x y z`,... eleganter als
  `f x`, `f (x,y)`, `f (x,y,z)`,...?

Zum anderen...

- Sachargument
  ...(Nur) Funktionen in gecurrieter Darstellung erlauben *partielle Auswertung*
  $\leadsto$Funktionen liefern Funktionen als Ergebnis!

  *Beispiel*: `curriedAdd 4711 :: Int -> Int`
  ...ist eine einstellige Funktion auf den ganzen Zahlen, die ihr Argument um `4711` erhöht und als Resultat

## Funktionale, Teil 2 ...Funktionen als Resultate (2)

...ermöglichen Funktionsdefinitionen auf dem (Abstraktions-) Niveau von Funktionen statt von (elementaren) Werten.

*Beispiel*:

```
giveFourthElem :: [a] -> a
giveFourthElem = head . tripleTail

tripleTail :: [a] -> [a]
tripleTail = tail . tail . tail
```

In komplexen Situationen einfacher zu verstehen und zu ändern als die argumentversehenen Varianten...

```
giveFourthElem ls = (head . tripleTail) ls    -- Variante 1
giveFourthElem ls = head (tripleTail ls)      -- Variante 2
```



## Zwischenresümee 1: Funktionen als Argumente...

- ...erhöhen die Ausdruckskraft erheblich und
- ...unterstützen Wiederverwendung.

*Beispiel*:

Vergleiche

```
zip :: [a] -> [b] -> [(a,b)]
zip (x:xs) (y:ys) = (x,y) : zip xs ys
zip  _      _     = []
```

mit

```
zipWith :: (a -> b -> c) -> [a] -> [b] -> [c]
zipWith f (x:xs) (y:ys) = f x y : zipWith f xs ys
zipWith f  _      _     = []
```



## Beispiele zu currying und uncurrying

```
curriedAdd :: Int -> Int -> Int
curriedAdd m n = m+n

uncurriedAdd :: (Int,Int) -> Int
uncurriedAdd (m,n) = m+n
```

Mit diesen Definitionen können wir schreiben...

```
curry uncurriedAdd 17 4
```
$\Rightarrow$ `uncurriedAdd (17,4)` $\Rightarrow$ `17+4` $\Rightarrow$ `21`

```
uncurried curriedAdd (17,4)
```
$\Rightarrow$ `curriedAdd 17 4` $\Rightarrow$ `17+4` $\Rightarrow$ `21`



## Funktionale, Teil 2 ...Funktionen als Resultate (1)

Auch diese Situation ist bereits aus der Mathematik vertraut...

Etwa in Gestalt der...

- Funktionskomposition (Komposition von Funktionen)

```
(.) :: (b -> c) -> (a -> b) -> (a -> c)
(f . g) x = f (g x)
```

*Bsp.*:

**Theorem** Die Komposition stetiger Funktionen ist wieder eine stetige Funktion.

(Vgl. Vorlesungen zur Analysis 1)



## Funktionen als Resultate – Weitere Beispiele (1)

Iterierte Funktionsanwendung...

```
iterate :: Int -> (a -> a) -> (a -> a)
iterate n f
  | n > 0      = f . iterate (n-1) f
  | otherwise  = id

id :: a -> a
id a = a

-- Anwendungsbeispiel
(iter 3 square) 2
  ---> (square . square . square . id) 2 ---> 256
```

## Funktionen als Resultate – Weitere Beispiele (2)

Anheben (engl. lift) eines Wertes zu einer (konstanten) Fkt...

```
constFun :: a -> (b -> a)
constFun c = \x -> c

-- Anwendungsbeispiele
constFun 42 "Die Anwort auf alle Fragen"      --->  42
constFun iterate giveFourthElem               --->  iterate
```

Vertauschen von Argumenten...

```
flip :: (a -> b -> c) -> (b -> a -> c)
flip f x y = f y x

-- Anwendungsbeispiel und Eigenschaft von flip
flip . flip             ---> id
```



## Funktionen als Resultate – Weitere Beispiele (3)

Partielle Auswertung / partiell ausgewertete Operatoren

$\leadsto$ im folgenden sog. *operator sections*

- `(*42)` ...die Funktion, die ihr Argument mit 42 multipliziert.
- `(42*)` ...s.o.
- `(42<)` ...das Prädikat, das sein Argument daraufhin überprüft, größer oder gleich 42 zu sein.
- `(42:)` ...die Funktion, die 42 an den Anfang einer typkompatiblen Liste setzt.
- ...



## Funktionen als Resultate – Weitere Beispiele (4)

Partiell ausgewertete Operatoren...
...besonders elegant und ausdruckskräftig in Kombination mit Funktionalen und Funktionskomposition.

*Beispiel*:

```
fancySelect :: [Int] -> [Int]
fancySelect = filter (42<) . map (*2)
```

...multipliziert jedes Element einer Liste mit 2 und entfernt anschließend alle Elemente, die kleiner oder gleich 42 sind.

```
reverse :: [a] -> [a]
reverse = foldl (flip (:)) []
```

...kehrt eine Liste um.



## Anm. zur Funktionskomposition

*Beachte*:

Funktionskomposition...

- ...ist assoziativ, d.h. `f . (g . h) = (f . g) . h = f . g. h`
- ...erfordert aufgrund der Bindungsstärke explizite Klammerung. (Bsp.: `head . tripleTail ls` in Variante 1 von Folie 15 führt zu Typfehler.)
- ...sollte nicht mit Funktionsapplikation verwechselt werden: `f . g` (Komposition) ist verschieden von `f g` (Applikation)!



## Zwischenresümee 2: Funktionen als Resultate...

von Funktionen (gleichberechtigt zu elementaren Werten) zuzulassen...

- ...ist der Schlüssel, Funktionen miteinander zu verknüpfen und in Programme einzubringen
- ...unterscheidet funktionale Programmierung signifikant von anderen Programmierparadigmen
- ...ist maßgeblich für die Eleganz und Ausdruckskraft und Prägnanz funktionaler Programmierung.



## Spezialfall: Funktionale auf Listen

Typische Problemstellungen...

- Behandlung aller Elemente einer Liste in bestimmter Weise
- Herausfiltern aller Elemente einer Liste mit bestimmter Eigenschaft
- Aggregation aller Elemente einer Liste mittels eines bestimmten Operators
- ...



## Standardfunktionale in fkt. Programmiersprachen (1)

...auch in Haskell, z.B. `map`, `filter`, `fold`. Zunächst `map`.

```
-- Signatur
map :: (a -> b) -> [a] -> [b]

-- Mittels Listenkomprehension (Variante 1)
map f ls = [ f l | l <- ls ]

-- Mittels (expliziter) primitiver Rekursion (Variante 2)
map f []     = []
map f (l:ls) = f l : map f ls

-- Anwendungsbeispiel
map square [2,4..10] = [4,16,36,64,100]
```



## Standardfunktionale (2)

Einige Eigenschaften von `map`...

- Allgemein:

$$\begin{aligned} \texttt{map}\ (\backslash x \rightarrow x) &= \backslash x \rightarrow x \\ \texttt{map}\ (f\ .\ g) &= \texttt{map}\ f\ .\ \texttt{map}\ g \\ \texttt{map}\ f\ .\ \texttt{tail} &= \texttt{tail}\ .\ \texttt{map}\ f \\ \texttt{map}\ f\ .\ \texttt{reverse} &= \texttt{reverse}\ .\ \texttt{map}\ f \\ \texttt{map}\ f\ (xs \mathbin{++} ys) &= \texttt{map}\ f\ xs \mathbin{++} \texttt{map}\ f\ ys \end{aligned}$$

- (Nur) für strikte f:

$$f\ .\ \texttt{head} = \texttt{head}\ .\ (\texttt{map}\ f)$$

## Standardfunktionale (3)

...als nächstes `filter`.

```
-- Signatur
filter :: (a -> Bool) -> [a] -> [a]

-- Mittels Listenkomprehension
filter p ls = [ l | l <- ls, p l ]

-- Mittels (expliziter) primitiver Rekursion
filter p []     = []
filter p (l:ls) =
  | p l       = l : filter p ls
  | otherwise =     filter p ls

-- Anwendungsbeispiel
filter isPowerOfTwo [2,4..100] = [2,4,8,16,32,64]
```



## Standardfunktionale (4)

...“Falten” von rechts: `foldr`.

```
-- Signatur ("folding from the right")
foldr :: (a -> b -> b) -> b -> [a] -> b

-- Mittels (expliziter) primitiver Rekursion
foldr f e []     = e
foldr f e (l:ls) = f l (foldr f e ls)

-- Anwendungsbeispiel
foldr (+) 0 [2,4..10] = 30
foldr (+) 0 []        = 0
```

*In obiger Definition*:
`f` ...binäre Funktion, `e` ...Startwert, und `(l:ls)` ...Liste der zu aggregierenden Werte.



## Standardfunktionale (5)

Anwendungen von `foldr` zur Definition einiger Standardfunktionen von Haskell...

```
concat :: [[a]] -> [a]
concat ls = foldr (++) [] ls

and :: [Bool] -> Bool
and bs = foldr (&&) True bs
```



## Standardfunktionale (6)

...“Falten” von links: `foldl`.

```
-- Signatur ("folding from the left")
foldl :: (a -> b -> a) -> a -> [b] -> a

-- Mittels (expliziter) primitiver Rekursion
foldl f e []     = e
foldl f e (l:ls) = foldl f (f e l) ls

-- Anwendungsbeispiel
foldl (+) 0 [2,4..10] = 30
foldl (+) 0 []        = 0
```

*In obiger Definition*:
`f` ...binäre Funktion, `e` ...Startwert und `(l:ls)` ...Liste der zu aggregierenden Werte.



## Standardfunktionale (7)

...`foldr` vs. `foldl` – ein Vergleich:

```
-- Signatur ("folding from the right")
foldr :: (a -> b -> b) -> b -> [a] -> b
foldr f e []     = e
foldr f e (l:ls) = f l (foldr f e ls)

foldr f e [a1,a2,...,an]
     ---> a1 'f' (a2 'f' ... 'f' (an-1 'f' (an 'f' e))...)

-- Signatur ("folding from the left")
foldl :: (a -> b -> a) -> a -> [b] -> a
foldl f e []     = e
foldl f e (l:ls) = foldl f (f e l) ls

foldr f e [b1,b2,...,bn]
     ---> (...((e 'f' b1) 'f' b2) 'f' ... 'f' bn-1) 'f' bn
```



## Zwischenresümee 3

Typisch für funktionale Programmiersprachen ist...

- Elemente (Werte/Objekte) aller (Daten-) Typen sind *Objekte erster Klasse* (engl. *first-class citizens*), d.h.:

  Jedes Datenobjekt kann...

  - Argument und Wert einer Funktion sein
  - in einer Deklaration benannt sein
  - Teil eines strukturierten Objekts sein



## Folgendes Beispiel...

...illustriert dies sehr kompakt:

```
magicType = let
            pair x y z = z x y
            f y = pair y y
            g y = f (f y)
            h y = g (g y)
            in h (\x->x)
```

*Preisfragen*:

- Welchen Typ hat `magicType`?
- Wie ist es Hugs möglich, diesen Typ zu bestimmen?



## Rechnen mit Funktionen...

Im wesentlichen folgende Quellen, Funktionen in Programme einzuführen...

- Explizite Definition im (Haskell-) Skript
- Ergebnis anderer Funktionen/Funktionsanwendungen
  - Partielle Auswertung
  - Operator sections

## Vorteile der Programmierung mit Funktionalen...

- Kürzere und i.a. einfacher zu verstehende Programme
  ...wenn man die Semantik (insbesondere) der grundliegenden Funktionen (`map`, `filter`,...) verinnerlicht hat.
- Einfachere Herleitung und Beweis von Programmeigenschaften (*Stichwort*: Programmverifikation )
  ...da man sich auf die Eigenschaften der zugrundeliegenden Funktionen abstützen kann.
- ...
- Wiederverwendung von Programmcode
  ...und dadurch Unterstützung des *Programmierens im Großen*.



Das FP-Team wünscht Ihnen...

**Ein frohes Weihnachtsfest**

und

**einen guten Rutsch ins neue Jahr!**

Aufwiedersehen im neuen Jahr am Do, 08.01.2004, 18:00 Uhr s.t. - 19:00 Uhr, im TreitI-Hörsaal!

Achtung: Für ggf. kurzfristige Raumänderungen s. Vorlesungs-Webseite!



## Vorschau auf die nächsten Vorlesungstermine...

- Di, 06.01.2004, keine Vorlesung, Feiertag
- **Do, 08.01.2004**, 18-19 Uhr, TreitI-Hörsaal
- Di, 13.01.2004, **keine** Vorlesung (vorgezogen auf den 08.01.2004)
- Ab Di, 20.01.2004, wieder jeden Dienstag von 13-14 Uhr im TreitI-Hörsaal