
Rückblick: Das zentrale Thema beim letzten Mal...

...selbstdefinierte (neue) Datentypen in Haskell!

~> Haskell's Vehikel dafür: *Algebraische Typen*

Algebraische Typen erlauben uns zu definieren...

- Summentypen
 - Spezialfälle
 - * Produkttypen
 - * Aufzählungstypen

In der Praxis besonders wichtige Varianten...

- Rekursive Typen (~> "unendliche" Datenstrukturen)
- Polymorphe Typen (~> Wiederverwendung)

Offen geblieben war die Untersuchung und Diskussion *polymorpher Typen!*

Heutiges Thema...

Polymorphie

- Bedeutung lt. Duden:
 - *Vielgestaltigkeit, Verschiedengestaltigkeit*
...mit speziellen fachspezifischen Bedeutungsausprägungen
 - * In der *Chemie*: das Vorkommen mancher Mineralien in verschiedener Form, mit verschiedenen Eigenschaften, aber gleicher chemischer Zusammensetzung
 - * In der *Biologie*: Vielgestaltigkeit der Blätter oder der Blüte einer Pflanze
 - * In der *Sprachwissenschaft*: das Vorhandensein mehrerer sprachlicher Formen für den gleichen Inhalt, die gleiche Funktion (z.B. die verschiedenartigen Pluralbildungen in: die Wiesen, die Felder, die Tiere)
 - * In der *Informatik*, speziell der *Theorie der Programmiersprachen*: ~> unser heutiges Thema!

Polymorphie

...im programmiersprachlichen Kontext unterscheiden wir insbesondere zwischen

- Polymorphie
 - auf Datentypen
 - auf Funktionen
 - * Parametrische Polymorphie ("Echte Polymorphie")
 - * Ad hoc Polymorphie (synonym: Überladung)
~> Haskell-spezifisch: Typklassen

Polymorphie

Wir beginnen mit...

- (Parametrischer) Polymorphie auf Funktionen
...die wir an einigen Beispielen schon kennengelernt haben:
 - Die Funktionale *curry* und *uncurry*
 - Die Funktionen *length*, *head* und *tail*

Rückblick (auf Vorlesungsteil 3)

Die Funktionale *curry* und *uncurry*...

```
curry :: ((a,b) -> c) -> (a -> b -> c)
curry f x y = f (x,y)
```

```
uncurry :: (a -> b -> c) -> ((a,b) -> c)
uncurry g (x,y) = g x y
```

Rückblick (auf Vorlesungsteil 1)

Die Funktionen *length*, *head* und *tail*...

```
length :: [a] -> Int
length [] = 0
length (_:xs) = 1 + length xs
```

```
head :: [a] -> a
head (x:_) = x
```

```
tail :: [a] -> [a]
tail (_:xs) = xs
```

Äußeres Kennzeichen parametrischer Polymorphie

Statt

- (ausschließlich) konkreter Typen (wie *Int*, *Bool*, *Char*,...)

treten in der (Typ-) Signatur der Funktionen

- (auch) *Typparameter*, sog. *Typvariablen*

auf.

Beispiele:

```
curry :: ((a,b) -> c) -> (a -> b -> c)
```

```
length :: [a] -> Int
```

Typvariablen in Haskell

Typvariablen in Haskell sind...

- freigewählte Identifikatoren, die mit einem Kleinbuchstaben beginnen müssen
z.B.: *a*, *b*, aber auch *fp185161_WS0506*

Im Unterschied dazu sind Typnamen, (Typ-) Konstruktoren in Haskell...

- freigewählte Identifikatoren, die mit einem Großbuchstaben beginnen müssen
z.B.: *A*, *String*, *Node*, aber auch *Fp185161_WS0506*

Warum Polymorphie auf Funktionen?

...Wiederverwendung (durch Abstraktion)!

~> ein typisches Vorgehen in der Informatik!

Einfaches Bsp.: Funktionsabstraktion

Sind viele Ausdrücke der Art

```
(5 * 37 + 13) * (37 + 5 * 13)
(15 * 7 + 12) * (7 + 15 * 12)
(25 * 3 + 10) * (3 + 25 * 10)
...
```

zu berechnen, schreibe eine Funktion

```
f :: Int -> Int -> Int -> Int
f a b c = (a * b + c) * (b + a * c)
```

um die Rechenvorschrift $(a * b + c) * (b + a * c)$ wiederverwenden zu können:

```
f 5 37 13
f 15 7 12
f 25 3 10
...
```

Zur Motivation param. Polymorphie (1)

Listen können Elemente sehr unterschiedlicher Typen zusammenfassen, z.B.

- Listen von Basistypen
[2,4,23,2,53,4] :: [Int]
- Listen von Listen
[[2,4,23,2,5],[3,4],[],[56,7,6]] :: [[Int]]
- Listen von Paaren
[(3.14,42.0),(56.1,51.3),(1.12,2.22)] :: [Point]
- Listen von Bäumen
[Nil,Node 42 Nil Nil), Node 17 (Node 4 Nil Nil) Nil)]
- ...
- Listen von Funktionen
[fact, fib, fun91] :: [Integer -> Integer]

Zur Motivation param. Polymorphie (4)

Umsetzung der naiven Lösung:

```
lengthIntLst :: [Int] -> Int
lengthIntLst [] = 0
lengthIntLst (_:xs) = 1 + lengthIntLst xs

lengthIntLstLst :: [[Int]] -> Int
lengthIntLstLst [] = 0
lengthIntLstLst (_:xs) = 1 + lengthIntLstLst xs

lengthPointLst :: [Point] -> Int
lengthPointLst [] = 0
lengthPointLst (_:xs) = 1 + lengthPointLst xs

lengthTreeLst :: [BinTree1] -> Int
lengthTreeLst [] = 0
lengthTreeLst (_:xs) = 1 + lengthTreeLst xs

lengthFunLst :: [Integer -> Integer] -> Int
lengthFunLst [] = 0
lengthFunLst (_:xs) = 1 + lengthFunLst xs
```

Zur Motivation param. Polymorphie (2)

- *Aufgabe*: Bestimme die Länge einer Liste, d.h. die Anzahl ihrer Elemente.
- *Naive Lösung*: Schreibe für jeden Typ eine entsprechende Funktion.

Zur Motivation param. Polymorphie (5)

Damit möglich:

```
lengthIntLst [2,4,23,2,53,4] => 6
lengthIntLstLst [[2,4,23,2,5],[3,4],[],[56,7,6]] => 4
lengthPointLst [(3.14,42.0),(56.1,51.3),(1.12,2.22)] => 3
lengthTreeLst [Nil,Node 42 Nil Nil, Node 17 (Node 4 Nil Nil) Nil)] => 3
lengthFunLst [fact, fib, fun91] => 3
```

Zur Motivation param. Polymorphie (6)

Beobachtung:

- Die einzelnen Rechenvorschriften zur Längenberechnung sind i.w. identisch
- Unterschiede beschränken sich auf
 - Funktionsnamen und
 - Typsignaturen

Zur Motivation param. Polymorphie (7)

Sprachen, die parametrische Polymorphie offerieren, erlauben eine elegantere Lösung unserer Aufgabe:

```
length :: [a] -> Int
length [] = 0
length (_:xs) = 1 + length xs

length [2,4,23,2,53,4] => 6
length [[2,4,23,2,5],[3,4],[],[56,7,6]] => 4
length [(3.14,42.0),(56.1,51.3),(1.12,2.22)] => 3
length [Nil,Node 42 Nil Nil, Node 17 (Node 4 Nil Nil) Nil)] => 3
length [fact, fib, fun91] => 3
```

Funktionale Sprachen, auch Haskell, offerieren parametrische Polymorphie!

Zur Motivation param. Polymorphie (8)

Unmittelbare Vorteile parametrischer Polymorphie:

- Wiederverwendung von
 - Rechenvorschriften und
 - Funktionsnamen (*Gute Namen sind knapp!*)

Monomorphie vs. Polymorphie

Rechenvorschriften der Form

- `length :: [a] -> Int` heißen *polymorph*.

Rechenvorschriften der Form

- `lengthIntLst :: [Int] -> Int`
- `lengthIntLstLst :: [[Int]] -> Int`
- `lengthPointLst :: [Point] -> Int`
- `lengthFunLst :: [Integer -> Integer] -> Int`
- `lengthTreeLst :: [BinTree1] -> Int` heißen *monomorph*.

Sprechweisen im Zshg. mit parametrischer Polymorphie

```
length :: [a] -> Int
length [] = 0
length (_:xs) = 1 + length xs
```

Sprechweisen:

- `a` in der Typsignatur von `length` heißt *Typvariable*. Typvariablen werden mit Kleinbuchstaben gewöhnlich vom Anfang des Alphabets bezeichnet: `a`, `b`, `c`, ...
- Typen der Form...

```
length :: [Point] -> Int
length :: [[Int]] -> Int
length :: [Integer -> Integer] -> Int
...
```

heißen *Instanzen* des Typs `[a] -> Int`. Letzterer heißt *allgemeinster Typ* der Funktion `length`.

Bem.: Das Hugs-Kommando `:t expr` liefert stets den (eindeutig bestimmten) *allgemeinsten* Typ eines (wohlgeformten) Haskell-Ausdrucks `expr`.

Weitere Bsp. polymorpher Funktionen

```
id :: a -> a -- Identitätsfunktion
id x = x
```

```
id 3 => 3
id ["abc","def"] => ["abc","def"]
```

```
zip :: [a] -> [b] -> [(a,b)] -- "Verschmelzen" von Listen
zip (x:xs) (y:ys) = (x,y) : zip xs ys
zip _ _ = []
```

```
zip [3,4,5] ['a','b','c','d'] => [(3,'a'),(4,'b'),(5,'c')]
zip ["abc","def","geh"] [(3,4),(5,4)] => [("abc",(3,4)),("def",(5,4))]
```

```
unzip :: [(a,b)] -> ([a],[b]) -- "Aufreißen" von Listen
unzip [] = ([],[])
```

```
unzip ((x,y):ps) = (x:xs,y:ys)
  where
    (xs,ys) = unzip ps
```

```
unzip [(3,'a'),(4,'b'),(5,'c')] => ([3,4,5],['a','b','c'])
unzip [("abc",(3,4)),("def",(5,4))] => (["abc","def"],[(3,4),(5,4)])
```

Weitere in Haskell auf Listen vordefinierte (polymorphe) Funktionen

| | | |
|----------------------|---|--------------------------------------|
| <code>:</code> | <code>:: a->[a]->[a]</code> | Listenkonstruktor (rechtsassoziativ) |
| <code>!!</code> | <code>:: [a]->Int->a</code> | Proj. auf i-te Komp., Infixop. |
| <code>length</code> | <code>:: [a]->Int</code> | Länge der Liste |
| <code>++</code> | <code>:: [a]->[a]->[a]</code> | Konkatenation zweier Listen |
| <code>concat</code> | <code>:: [[a]]->[a]</code> | Konkatenation mehrerer Listen |
| <code>head</code> | <code>:: [a]->a</code> | Listenkopf |
| <code>last</code> | <code>:: [a]->a</code> | Listen "endelement" |
| <code>tail</code> | <code>:: [a]->[a]</code> | Liste ohne Listenkopf |
| <code>init</code> | <code>:: [a]->[a]</code> | Liste ohne Listenelement |
| <code>splitAt</code> | <code>:: Int->[a]->([a],[a])</code> | Aufspalten einer Liste an Stelle i |
| <code>reverse</code> | <code>:: [a]->[a]</code> | Umdrehen einer Liste |
| ... | | |

Polymorphie

Soviel zu parametrischer Polymorphie auf Funktionen...

Wir fahren fort mit

- Polymorphie auf Datentypen
 - Algebraische Datentypen
 - Typsynonymen

Polymorphe algebraische Typen (1)

Der Schlüssel dazu...

↪ Definitionen algebraischer Typen dürfen Typvariablen enthalten und werden dadurch polymorph.

Beispiele: Paare und Bäume...

```
data Pairs a = Pair a a
```

```
data Tree a = Nil | Node a (Tree a) (Tree a)
```

Polymorphe algebraische Typen (2)

Beispiele konkreter Werte von Paaren und Bäumen:

```
data Pairs a = Pair a a
```

```
Pair 17 4 :: Pairs Int
Pair [] [42] :: Pairs [Int]
Pair [] [] :: Pairs [a]
```

```
data Tree a = Nil | Node a (Tree a) (Tree a)
```

```
Node 'a' (Node 'b' Nil Nil) (Node 'z' Nil Nil) :: Tree Char
Node 3.14 (Node 2.0 Nil Nil) (Node 1.41 Nil Nil) :: Tree Float
Node "abc" (Node "b" Nil Nil) (Node "xyzzz" Nil Nil) :: Tree [Char]
```

Polymorphe algebraische Typen (3)

Ähnlich wie parametrische Polymorphie unterstützt auch...

- Polymorphie auf algebraischen Datentypen

Wiederverwendung!

Vergleiche dies mit der schon bekannten Situation im Zshg. mit *polymorphen Listen*:

```
length :: [a] -> Int
```

Polymorphe Typen (4)

Ähnlich wie bei der Funktion *Länge* auf Listen...

```
length :: [a] -> Int
length [] = 0
length (x:xs) = 1 + length xs
```

...kann auf algebraischen Typen Typunabhängigkeit generell vorteilhaft ausgenutzt werden, wie hier das Bsp. der Funktion *depth* auf Bäumen zeigt:

```
depth :: Tree a -> Int
depth Nil = 0
depth (Node _ t1 t2) = 1 + max (depth t1) (depth t2)

depth (Node 'a' (Node 'b' Nil Nil) (Node 'z' Nil Nil)) => 2
depth (Node 3.14 (Node 2.0 Nil Nil) (Node 1.41 Nil Nil)) => 2
depth (Node "abc" (Node "b" Nil Nil) (Node "xyzzz" Nil Nil)) => 2
```

Heterogene algebraische Typen

...sind möglich, z.B. *heterogene* Bäume:

```
data HTree = LeafS String      |
            LeafI Int          |
            NodeF Float HTree HTree |
            NodeB Bool  HTree HTree

-- 2 Varianten der Funktion Tiefe auf Werten vom Typ HTree
depth :: HTree -> Int
depth (LeafS _) = 1
depth (LeafI _) = 1
depth (NodeF _ t1 t2) = 1 + max (depth t1) (depth t2)
depth (NodeB _ t1 t2) = 1 + max (depth t1) (depth t2)

depth :: HTree -> Int
depth (NodeF _ t1 t2) = 1 + max (depth t1) (depth t2)
depth (NodeB _ t1 t2) = 1 + max (depth t1) (depth t2)
depth _ = 1
```

Beachte: ...folgendes geht nicht ~> *Syntaxfehler!*

```
depth :: HTree -> Int
depth (_ _ t1 t2) = 1 + max (depth t1) (depth t2)
depth _ = 1
```

Vorschau auf die kommenden Aufgabenblätter...

Verlängerte Abgabetermine!

Beachten Sie auch die verlängerten Abgabetermine für Blatt 1&2! (Siehe Webseite der LVA für Details.)

Ausgabe des...

- dritten Aufgabenblatts: Gestern, Mo, den 30.10.2006
...Abgabetermine: Di, den 07.11.2006, und Di, den 14.11.2006, jeweils 15:00 Uhr
- vierten Aufgabenblatts: Gestern, Mo, den 30.10.2006
...Abgabetermine: Di, den 14.11.2006, und Di, den 21.11.2006, jeweils 15:00 Uhr
- fünften Aufgabenblatts: Mo, den 13.11.2006
...Abgabetermine: Di, den 21.11.2006, und Di, den 28.11.2006, jeweils 15:00 Uhr

Jetzt gleich...

Besprechung von Aufgabenblatt 1!

Heterogene polymorphe algeb. Typen

...sind ebenfalls möglich, z.B. *heterogene* polymorphe Bäume:

```
data PHTree a b c d = LeafA a      |
                    LeafB b      |
                    NodeC c (PHTree a b c d) (PHTree a b c d) |
                    NodeD d c (PHTree a b c d) (PHTree a b c d)

-- 2 Varianten der Funktion Tiefe auf Werten vom Typ PHTree
depth :: (PHTree a b c d) -> Int
depth (LeafA _) = 1
depth (LeafB _) = 1
depth (NodeC _ t1 t2) = 1 + max (depth t1) (depth t2)
depth (NodeD _ _ t1 t2) = 1 + max (depth t1) (depth t2)

depth :: (PHTree a b c d) -> Int
depth (NodeC _ t1 t2) = 1 + max (depth t1) (depth t2)
depth (NodeD _ _ t1 t2) = 1 + max (depth t1) (depth t2)
depth _ = 1
```

Das heißt...

- Auch "mehrfach" *polymorphe* Datenstrukturen sind möglich!

Vorschau auf die nächsten Vorlesungstermine...

- Do, 02.11.2006: Keine Vorlesung! (Allerseelentag)
- Di, 07.11.2006, Vorlesung von 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr im Informatik-Hörsaal
- Do, 09.11.2006, Vorlesung von 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr im Radinger-Hörsaal
- Do, 16.11.2006: Keine Vorlesung, aber Besprechung von Aufgabenblatt 2 und 3 beginnend um 16:30 Uhr im Radinger-Hörsaal
- Do, 23.11.2006, Vorlesung von 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr im Radinger-Hörsaal