Hinweise in eigener Sache...

- *Anmeldesystem ist freigeschaltet!*
  `http://www.complang.tuwien.ac.at/anmeldung`
  ...Anmeldungen sind bis zum 15.10.2007 möglich!
  (Abmeldungen sind bis zum 29.10.2007 möglich, ebenfalls über das elektronische Anmeldesystem.)
- *Erstes Aufgabenblatt*
  Ausgabe: Di, den 09.10.2007
  Abgabe: Di, den 16./23.10.2007, jeweils 15:00 Uhr
- *Für Ihre automatische Benachrichtung per Email...*
  ...über Ergebnisse zu den Übungsaufgaben: Richten Sie sich bitte eine Nachrichtenweiterleitung unter Ihrer `fp`-Kennung zu Ihrem bevorzugten elektronischen Postfach ein!
- *Partnerbörse*
  ...am Ende der Vorlesung für Teilnehmer, die noch auf Partnersuche für die Gruppenbildung sind.

Heutiges Thema

- *Teil 1: Einführung und Motivation*
  - Funktionale Programmierung: Warum? Warum mit Haskell?
  - Erste Schritte in Haskell, erste Schritte mit Hugs
- *Teil 2: Grundlagen*
  - Elementare Datentypen
  - Tupel, Listen und Funktionen

Beachte: ...einige Begriffe werden heute im Vorgriff angerissen und erst im Lauf der Vorlesung genau geklärt!)

Teil 1: Einführung und Motivation

- Funktionale Programmierung: Warum überhaupt? Warum mit Haskell?
- Erste Schritte in Haskell, erst Schritte mit Hugs

Warum funktionale Programmierung?

Ein bunter Strauß an *Programmierparadigmen*, z.B.

- *imperativ*
  - prozedural (Pascal, Modula, C,...)
  - objektorientiert (Smalltalk, Oberon, C++, Java,...)
- *deklarativ*
  - funktional (Lisp, ML, Miranda, Haskell, Gofer,...)
  - logisch (Prolog und Varianten)
- Mischformen
  z.B. funktional/logisch, funktional/objektorientiert,...
- *visuell*
  Stichwort: Visual Programming Languages (VPLs),
  z.B. Forms/3, FAR,...
  Einstieg für mehr: `web.engr.oregonstate.edu/~burnett`
- ...

Ein Vergleich - prozedural vs. funktional

Gegeben eine Aufgabe A.

Prozedural: Typischer Lösungsablauf in folgenden Schritten:

1. Beschreibe eine(n) Lösung(sweg) L für A.
2. Gieße L in die Form einer Menge von Anweisungen (Kommandos) für den Rechner *unter expliziter Organisation der Speicherverwaltung*.

Zur Illustration ein einfaches Beispiel

Betrachte folgende Aufgabe:

"...bestimme die Werte aller Komponenten eines ganzzahligen Feldes, deren Werte kleiner oder gleich 10 *sind."*

Eine typische Lösung *prozedural*...

```
...
j := 1;
FOR i:=1 TO maxLength DO
    IF a[i] <= 10 THEN b[j] := a[i]; j := j+1 FI
OD;
```

Mögliches Problem bei großen Anwendungen:
...inadäquates Abstraktionsniveau $\leadsto$ *Softwarekrise!*

Softwarekrise

- Ähnlich wie objektorientierte Programmierung verspricht deklarative, insbesondere funktionale Programmierung ein angemesseneres Abstraktionsniveau zur Problemlösung zur Verfügung zu stellen
- ...und damit einen Beitrag zur Überwindung der vielzitierten Softwarekrise zu leisten

Zum Vergleich...

...eine typische Lösung *funktional*, hier in Haskell:

```
...
a :: [Int]
b :: [Int]
b = [ n | n <- a, n <= 10 ]
```

Vergleiche diese funktionale Lösung mit: $\{n \mid n \in a \wedge n \leq 10\}$

...und der Idee, etwas von der Eleganz der Mathematik in die Programmierung zu bringen!

Essenz funktionaler Programmierung
...statt des "wie" das "was" in den Vordergrund stellen!

Hilfsmittel im obigen Beispiel:

- *Listenkomprehension* (engl. list comprehension!)
  ...typisch und spezifisch für funktionale Sprachen!

Noch nicht überzeugt?

Betrachte *Quicksort*, ein komplexeres Beispiel...

Aufgabe: Sortiere eine Liste L ganzer Zahlen aufsteigend.

Lösung (mittels Quicksort):

- *Teile*: Wähle ein Element l aus L und partitioniere L in zwei (möglicherweise leere) Teillisten L_1 und L_2 so, dass alle Elemente von L_1 (L_2) kleiner oder gleich (größer) dem Element l sind.
- *Herrsche*: Sortiere L_1 und L_2 mit Hilfe rekursiver Aufrufe von Quicksort.
- *Zusammenführen der Teilergebnisse*: Trivial (die Gesamtliste entsteht durch Konkatenation der sortierten Teillisten).

Quicksort...

...eine typische *prozedurale* (Pseudocode-) Realisierung:

```
quickSort (L,low,high)
  if low < high
    then splitInd = partition(L,low,high)
         quickSort(L,low,splitInd-1)
         quickSort(L,splitInd+1,high) fi

partition (L,low,high)
  l = L[low]
  left = low
  for i=low+1 to high do
    if L[i] <= l then left = left+1
                      swap(L[i],L[left]) fi od
  swap(L[low],L[left])
  return left
```

...mit dem initialen Aufruf `quickSort(L,1,length(L))`.

Zum Vergleich...

...eine typische *funktionale* Realisierung von Quicksort, hier in Haskell:

```
quickSort :: [Int] -> [Int]

quickSort []     = []
quickSort (x:xs) =
    quickSort [ y | y<-xs, y<=x ] ++
                    [x] ++ quickSort [ y | y<-xs, y>x ]
```


Vorteile funktionaler Programmierung

- *Einfach(er) zu erlernen*
  ...da weniger Grundkonzepte (insbesondere: keine Zuweisung, keine Schleifen, keine Sprünge)
- *Höhere Produktivität*
  ...da Programme dramatisch kürzer als funktional vergleichbare imperative Programme (Faktor 5 bis 10)
- *Höhere Zuverlässigkeit*
  ...da Korrektheitsüberlegungen/-beweise einfach(er) (math. Hintergrund, keine durchscheinende Maschine)

Nachteile funktionaler Programmierung

- *Geringe(re) Effizienz*
  ...aber: enorme Fortschritte (Effizienz oft durchaus vergleichbar mit entsprechenden C-Implementierungen), zudem Korrektheit vorrangig gegenüber Geschwindigkeit, weiters einfache(re) Parallelisierbarkeit
- *Gelegentlich unangemessen*, oft für inhärent zustandsbasierte Anwendungen oder zur GUI-Programmierung
  ...aber: Anwendungseignung ist stets zu überprüfen; kein Spezifikum fkt. Programmierung

Warum Haskell?

Ein Blick auf andere funktionale (Programmier-)sprachen...

- λ-Kalkül (Ende der 30er-Jahre, Alonzo Church, Stephen Kleene)
- Lisp (frühe 60er-Jahre, John McCarthy)
- ML, SML (Mitte 70er-Jahre, Michael Gordon, Robin Milner)
- Hope (um 1980, Rod Burstall, David McQueen)
- Miranda (um 1980, David Turner)
- OPAL (Mitte der 80er-Jahre, Peter Pepper et al.)
- Haskell (Ende der 80er-Jahre, Paul Hudak, Philip Wadler et al.)
- Gofer (Anfang der 90er-Jahre, Mark Jones)
- ...

Warum etwa nicht Haskell?

Haskell ist...

- eine fortgeschrittene moderne funktionale Sprache
  - starke Typisierung
  - lazy evaluation
  - Funktionen höherer Ordnung
  - Polymorphie/Generizität
  - pattern matching
  - Datenabstraktion (abstrakte Datentypen)
  - Modularisierung (Programmierung im Großen)
  - ...
- eine Sprache für "real world" Probleme
  (s.a. `http://homepages.inf.ed.ac.uk/wadler/realworld/index.html` (URL noch gültig?))
  - mächtige Bibliotheken
  - Schnittstellen z.B. zu C
  - ...

Nicht zuletzt: Wenn auch reich, ist Haskell eine "gute" Lehrsprache, auch dank Hugs!

Fassen wir noch einmal zusammen...

Steckbrief: **Funktionale Programmierung**

Grundlage:	Lambda-Kalkül
Abstraktion:	Funktionen (höherer Ordnung)
Eigenschaft:	referentielle Transparenz
Historische Bedeutung:	Basis vieler Programmiersprachen
Anwendungsbereiche:	Theoretische Informatik Artificial Intelligence experimentelle Software Programmierunterricht
Programmiersprachen:	Lisp, ML, Miranda, Haskell,...

sowie...

Steckbrief: **Haskell**

benannt nach:	Haskell B. Curry (1900-1982) `http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Curry.html`
Paradigma:	rein funktionale Programmierung
Eigenschaften:	lazy evaluation, pattern matching
Typsicherheit:	stark typisiert, Typinferenz modernes polymorphes Typsystem
Syntax:	komprimiert, intuitiv
Informationen:	`http://haskell.org` `http://haskell.org/tutorial/`
Interpretierer:	Hugs (`http://haskell.org/hugs/`)

Erste Schritte in Haskell

Haskell-Programme...

...gibt es in zwei (notationellen) Varianten:

Als sog.

- (*Gewöhnliches*) *Haskell-Skript*

  Intuitiv ...alles, was nicht als Kommentar notationell ausgezeichnet ist, wird als Programmtext betrachtet.

- *Literate Haskell-Skript*

  Intuitiv ...alles, was nicht als Programmtext notationell ausgezeichnet ist, wird als Kommentar betrachtet.

Zur Illustration: Ein Programm als...

...(gewöhnliches) Haskell-Skript:

```
{-########################################################
   FirstScript.hs  ...‘‘ordinary scripts’’ erhalten
                   die Dateiendung .hs
########################################################-}

-- Die konstante Funktion sum17and4
sum17and4 :: Int
sum17and4 = 17+4

-- Die Funktion square zur Quadrierung einer ganzen Zahl
square :: Int -> Int
square n = n*n

-- Die Funktion double zur Verdopplung einer ganzen Zahl
double :: Int -> Int
double n = 2*n

-- Die Funktion doubleSquare, eine Anwendung der vorherigen
doubleSquare :: Int
doubleSquare = double (square (4711 - sum17and4))
```

Zum Vergleich das gleiche Programm...

...als literate Haskell-Skript:

```
###########################################################
   FirstLiterate.lhs  ...''literate scripts'' erhalten
                      die Dateiendung .lhs
###########################################################

Die konstante Funktion sum17and4
>     sum17and4 :: Int
>     sum17and4 = 17+4

Die Funktion square zur Quadrierung einer ganzen Zahl
>     square :: Int -> Int
>     square = n*n

Die Funktion double zur Verdopplung einer ganzen Zahl
>     double :: Int -> Int
>     double = 2*n

Die Funktion doubleSquare, eine Anwendung der vorherigen
>     doubleSquare :: Int
>     doubleSquare = double (square (4711 - sum17and4))
```


Kommentare in Haskell-Programmen

Kommentare in...

- (*gewöhnlichem*) *Haskell-Skript*
  - *einzeilig:* ...bis zum Rest der Zeile nach --
  - *mehrzeilig:* ...alles zwischen {- und -}
- *literate Haskell-Skript*
  - Jede nicht durch > eingeleitete Zeile

Konvention: Dateiendung...

- `.hs` für gewöhnliche
- `.lhs` für literate

Haskell-Skripte.

Erste Schritte mit Hugs

Hugs: Der Haskell-Interpretierer...

Aufruf von Hugs: `hugs <fileName>`

...und z.B. im Fall von `FirstScript` für `<fileName>` weiter mit:

```
Main> double (sum17and4)
42
```

Wichtige Kommandos in Hugs:

`:?`	Liefert Liste der Hugs-Kommandos
`:load <fileName>`	Lädt die Haskell-Datei `<fileName>` (erkennbar an Endung `.hs` bzw. `.lhs`)
`:reload`	wiederholt letztes Ladekommando
`:quit`	Beendet den aktuellen Hugs-Lauf
`:info name`	Liefert Information über das mit `name` bezeichnete "Objekt"
`:type exp`	Liefert den Typ des Argumentausdrucks `exp`
`:edit <fileName>.hs`	Öffnet die Datei `<fileName>.hs` enthaltende Datei im voreingestellten Editor
`:find name`	Öffnet die Deklaration von `name` im voreingestellten Editor
`!<com>`	Ausführen des Unix- oder DOS-Kommandos `<com>`

...mehr dazu: `http://www.haskell.org/hugs/`

Fehlermeldungen&Warnungen in Hugs

- Fehlermeldungen
  - Syntaxfehler
    `Main> sum17and4 == 21)` ...liefert
    `ERROR: Syntax error in input (unexpected ‘)’)`
  - Typfehler
    `Main> sum17and4 + False` ...liefert
    `ERROR: Bool is not an instance of class ‘‘Num’’`
  - Programmfehler
    ...später
  - Modulfehler
    ...später
- Warnungen
  - Systemmeldungen
    ...später

...mehr zu Fehlermeldungen:

`http://www.cs.kent.ac.uk/people/staff/sjt/craft2e/errors.html`

Bequem...

Haskell stellt umfangreiche Bibliotheken (`Prelude.hs`,...) mit vielen vordefinierten Funktionen zur Verfügung, z.B. zum

- Umkehren von Zeichenreichen (`reverse`)
- Aufsummieren von Listenelementen (`sum`)
- Verschmelzen von Listen (`zip`)
- ...

Exkurs: Mögliche Namenskonflikte

...soll eine Funktion gleichen (bereits vordefinierten) Namens deklariert werden, können Namenskonflikte durch *Verstecken* (engl. *hiding*) vordefinierter Namen vermieden werden.

Am Beispiel von `reverse`, `sum`, `zip`:

Ergänze...

```
import Prelude hiding (reverse,sum,zip)
```

...am Anfang des Haskell-Skripts im Anschluss an die Modul-Anweisung (so vorhanden), wodurch die vordefinierten Namen `reverse`, `sum` und `zip` verborgen werden.

(Mehr dazu später im Zusammenhang mit dem Modulkonzept von Haskell).

Teil 2: Grundlagen

- Elementare Datentypen (`Bool`, `Int`, `Integer`, `Float`, `Char`)
- Tupel, Listen und Funktionen

Elementare Datentypen

...werden in der Folge nach nachstehendem Muster angegeben:

- Name des Typs
- Typische Konstanten des Typs
- Typische Operatoren (und Relatoren, so vorhanden)

(Ausgew.) Elementare Datentypen (1)

Wahrheitswerte

Typ	`Bool`	Wahrheitswerte
Konstanten	`True :: Bool`	Symbol für "wahr"
	`False :: Bool`	Symbol für "falsch"
Operatoren	`&& :: Bool -> Bool -> Bool`	logisches und
	`|| :: Bool -> Bool -> Bool`	logisches oder
	`not :: Bool -> Bool`	logische Negation

Elementare Datentypen (2)

Ganze Zahlen

Typ	`Int`	Ganze Zahlen(endl. Ausschn.)
Konstanten	`0 :: Int`	Symbol für "0"
	`-42 :: Int`	Symbol für "-42"
	`2147483647 :: Int`	Wert für "maxInt"
	...	
Operatoren	`+ :: Int -> Int -> Int`	Addition
	`* :: Int -> Int -> Int`	Multiplikation
	`^ :: Int -> Int -> Int`	Exponentiation
	`- :: Int -> Int -> Int`	Subtraktion (Infix)
	`- :: Int -> Int`	Vorzeichenwechsel (Prefix)
	`div :: Int -> Int -> Int`	Division
	`mod :: Int -> Int -> Int`	Divisionsrest
	`abs :: Int -> Int`	Absolutbetrag
	`negate :: Int -> Int`	Vorzeichenwechsel

Elementare Datentypen (3)

Ganze Zahlen (fortgesetzt)

Relatoren	`> :: Int -> Int -> Bool`	echt größer
	`>= :: Int -> Int -> Bool`	größer gleich
	`== :: Int -> Int -> Bool`	gleich
	`/= :: Int -> Int -> Bool`	ungleich
	`<= :: Int -> Int -> Bool`	keiner gleich
	`< :: Int -> Int -> Bool`	echt kleiner

...die Relatoren == und /= sind auf Werte aller Elementar- und vieler weiterer Typen anwendbar, beispielsweise auch auf Wahrheitswerte (Stichwort: *Überladen* (engl. *Overloading*)!

...mehr dazu später.

Elementare Datentypen (4)

Ganze Zahlen (Variante)

Typ	`Integer`	Ganze Zahlen
Konstanten	`0 :: Integer`	Symbol für "0"
	`-42 :: Integer`	Symbol für "-42"
	`21474836473853883234 :: Integer`	"Große" Zahl
	...	
Operatoren	...	

...wie `Int`, jedoch ohne a priori Beschränkung für eine maximal darstellbare Zahl.

Elementare Datentypen (5)

Gleitkommazahlen

Typ	`Float`	Gleitkommazahlen (endlicher Ausschnitt)
Konstanten	`0.123 :: Float`	Symbol für "0,123"
	`-42.4711 :: Float`	Symbol für "-42,4711"
	`123.6e-2 :: Float`	$123{,}6 \times 10^{-2}$
	...	
Operatoren	`+ :: Float -> Float -> Float`	Addition
	`* :: Float -> Float -> Float`	Multiplikation
	...	
	`sqrt :: Float -> Float`	(pos.) Quadratwurzel
	`sin :: Float -> Float`	sinus
	...	
Relatoren	`== :: Float -> Float -> Bool`	gleich
	`/= :: Float -> Float -> Bool`	ungleich
	...	

Elementare Datentypen (6)

Zeichen

Typ	`Char`	Zeichen (Literal)
Konstanten	`'a' :: Char`	Symbol für "a"
	...	
	`'Z' :: Char`	Symbol für "Z"
	`'\t' :: Char`	Tabulator
	`'\n' :: Char`	Neue Zeile
	`'\\' :: Char`	Symbol für "backslash"
	`'\'' :: Char`	Hochkomma
	`'\"' :: Char`	Anführungszeichen
Operatoren	`ord :: Char -> Int`	Konversionsfunktion
	`chr :: Int -> Char`	Konversionsfunktion

Zusammengesetzte Datentypen und Funktionen...

- Tupel
- Listen
  - *Spezialfall*: Zeichenreihen
- Funktionen

Tupel

Tupel ...fassen eine festgelegte Zahl von Werten möglicherweise verschiedener Typen zusammen.

$\rightsquigarrow$ Tupel sind *heterogen*!

Beispiele:

- ...Modellierung von Studentendaten

```
("Max Mustermann","e0123456@student.tuwien.ac.at",534) ::
                        (String, String, Int)
```

- ...Modellierung von Bibliotheksdaten

```
("PeytonJones","Implementing Funct. Lang.",1987,True) ::
                        (String, String, Int, Bool)
```


Tupel...

- Allgemeines Muster

```
(v1,v2,...,vk) :: (T1,T2,...,Tk)
```

  mit `v1,...,vk` Bezeichnungen von Werten und `T1,...,Tk` Bezeichnungen von Typen mit

```
v1 :: T1, v2 :: T2,..., vk :: Tk
```

  Lies: `vi` ist vom Typ `Ti`

- Standardkonstruktor

```
(. , . , ... , . )
```


Spezialfall: Paare ("Zweitupel")

- Beispiele

```
type Point = (Float, Float)

(0.0,0.0) :: Point
(3.14,17.4) :: Point
```

- Standardselektoren (für Paare)

```
fst (x,y) = x
snd (x,y) = y
```

- Anwendung der Standardselektoren

```
fst (0.0,0.0) = 0.0
snd (3.14,17.4) = 17.4
```


Hilfreich...

Typsynonyme

```
type Student = (String, String, Int)
type Buch = (String, String, Int, Bool)
```

...erhöhen die Transparenz in Programmen.

Beachte: Typsynonyme definieren *keine* neuen Typen, sondern einen Namen für einen schon existierenden Typ (später mehr dazu).

Tupel...

Selbstdefinierte Selektorfunktionen...

```
type Student = (String, String, Int)

name  :: Student -> String
email :: Student -> String
kennzahl :: Student -> Int

name (n,e,k)     = n
email (n,e,k)    = e
kennZahl (n,e,k) = k
```

...mittels *Mustererkennung* (engl. *pattern matching*) (später mehr dazu).

Selbstdefinierte Selektorfunktionen...

Ein weiteres Beispiel...

```
autor :: Buch -> String
kurzTitel :: Buch -> String
erscheinungsJahr :: Buch -> Int
ausgeliehen :: Buch -> Bool

autor (a,t,j,b)  = a
kurzTitel (a,t,j,b)  = t
erscheinungsJahr (a,t,j,b)  = j
ausgeliehen (a,t,j,b)  = b

autEntlehnt (a,t,j,b) = (autor (a,t,j,b), ausgeliehen (a,t,j,b))
```

...auch hier mittels Mustererkennung

Listen

Listen ...fassen eine beliebige/unbestimmte Zahl von Werten gleichen Typs zusammen.

$\rightsquigarrow$ Listen sind *homogen*!

Einfache Beispiele:

- Listen ganzer Zahlen
  `[2,5,12,42] :: [ Int ]`
- Listen von Wahrheitswerten
  `[True,False,True] :: [ Bool ]`
- Listen von Gleitkommazahlen
  `[3.14,5.0,12.21] :: [ Float ]`
- Leere Liste
  `[]`
- ...

Listen

Beispiele komplexerer Listen:

- Listen von Listen
  `[[2,4,23,2,5],[3,4],[],[56,7,6,]] :: [[Int]]`
- Listen von Paaren
  `[(3.14,42.0),(56.1,51.3)] :: [(Float,Float)]`
- ...
- *Ausblick*: Listen von Funktionen
  `[fac, abs, negate] :: [Integer -> Integer]`

Vordefinierte Funktionen auf Listen

Die Funktion `length` mit einigen Aufrufen:

```
length :: [a] -> Integer
length []     = 0
length (x:xs) = 1 + length xs

length [1, 2, 3] => 3
length ['a','b','c'] => 3
length [[1],[2],[3]] => 3
```

Die Funktionen `head` und `tail` mit einigen Aufrufen:

```
head :: [a] -> a
head (x:xs) = x

tail :: [a] -> [a]
tail (x:xs) = xs

head [[1],[2],[3]] => [1]
tail [[1],[2],[3]] => [[2],[3]]
```

Spezielle Notationen für Listen

- Spezialfälle (i.w. für Listen über Zahlen und Zeichen)
  ...`[2 .. 6]` kurz für `[2,3,4,5,6]`
  ...`[11,9 .. 2]` kurz für `[11,9,7,5,3]`
  ...`['a','d' .. 'j']` kurz für `['a','d','g','j']`
  ...`[0.0,0.3 .. 1.0]` kurz für `[0.0,0.3,0.6,0.9]`
- *Listenkomprehension*
  ...ein erstes Beispiel:
  `[3*n | n <- list]` kurz für `[3,6,9,12]`, wobei hier `list` vom Wert `[1,2,3,4]` vorausgesetzt ist.

$\rightsquigarrow$ Listenkomprehension ist ein sehr elegantes und ausdruckskräftiges Sprachkonstrukt!

Zeichenreihen

...in Haskell als spezielle Listen realisiert:

Typ	`String` `type String = [Char]`	Zeichenreihen Deklaration (als Liste von Zeichen)

Konstanten	`"Haskell" :: String`
	`""`
	...
		Zeichenr. für "Haskell"
		Leere Zeichenreihe

Operatoren	`++ :: String -> String -> String`	Konkatenation
Relatoren	`== :: String -> String -> Bool` `/= :: String -> String -> Bool`	gleich ungleich

Weitere Beispiele zu Zeichenreihen

```
['h','e','l','l','o'] == "hello"
"hello" ++ " world" == "hello world"
```

Es gilt:

```
[1,2,3] == 1:2:3:[]
```

Funktionen in Haskell

...am Beispiel der Fakultätsfunktion:

Zur Erinnerung:

$$! : IN \to IN$$

$$n! = \begin{cases} 1 & \text{falls } n = 0 \\ n * (n-1)! & \text{sonst} \end{cases}$$

...und *eine* mögliche Realisierung in Haskell:

```
fac :: Integer -> Integer
fac n = if n == 0 then 1 else (n * fac(n-1))
```

Beachte: ...Haskell stellt eine Reihe, oft eleganterer, notationeller Varianten zur Verfügung!

Fkt. in Haskell: Notat. Varianten (1)

...am Beispiel der Fakultätsfunktion.

fac :: Integer -> Integer

(1) In Form "bedingter Gleichungen"

```
fac n
  | n == 0     = 1
  | otherwise  = n * fac (n - 1)
```

$\leadsto$ *Hinweis*: Variante (1) ist "der" Regelfall in Haskell!

Fkt. in Haskell: Notat. Varianten (1)

(2) *λ-artig*

fac = \n -> (if n == 0 then 1 else (n * fac (n - 1)))

- Reminiszenz an den funktionaler Programmierung zugrundeliegenden λ-Kalkül ($\lambda\, x\, y.\ (x + y)$)
- In Haskell: $\backslash\ x\ y \to\ x{+}y$ sog. *anonyme* Funktion. Praktisch, wenn der Name keine Rolle spielt und man sich deshalb bei Verwendung anonymer Funktionen keinen zu überlegen braucht.

(3) *Gleichungsorientiert*

fac n = if n == 0 then 1 else (n * fac (n - 1))

Fkt. in Haskell: Notat. Varianten (2)

...am Beispiel weiterer Funktionen.

kVA :: Float -> (Float, Float)
-- Berechnung von Volumen (V) und Fläche (A) einer Kugel (K).
Zur Erinnerung: $V = \frac{4}{3}\pi r^3 \quad A = 4\pi r^2$

Mittels *lokaler Deklarationen*...

(4a) *where*-Konstrukt

```
kVA r =
  ((4/3) * myPi * rcube r, 4 * myPi * square r)
  where
  myPi     = 3.14
  rcube x  = x * square x
  square x = x * x
```

Fkt. in Haskell: Notat. Varianten (3)

bzw...

(4b) *let*-Konstrukt

```
kVA r =
  let
  myPi     = 3.14
  rcube x  = x * square x
  square x = x * x
  in
  ((4/3) * myPi * rcube r, 4 * myPi * square r)
```


Fkt.in Haskell: Notat. Varianten (4)

In einer Zeile...

(5a) ...mittels ";"

```
kVA r =
  ((4/3) * myPi * rcube r, 4 * myPi * square r)
  where
  myPi = 3.14; rcube x  = x * square x; square x = x * x
```

(5b) ...mittels ";"

```
kVA r =
  let myPi = 3.14; rcube x = x * square x; square x = x * x
  in
  ((4/3) * myPi * rcube r, 4 * myPi * square r)
```


Fkt. in Haskell: Notat. Varianten (5)

Spezialfall: *binäre* (*zweistellige*) Funktionen...

```
imax :: Integer -> Integer -> Integer
imax p q
  | p >= q     = p
  | otherwise  = q

tripleMax :: Integer -> Integer -> Integer -> Integer
tripleMax p q r
  | (imax p q == p) && (p `imax` r == p)   = p
  | ...
  | otherwise                              = r
```

...`imax` in `tripleMax` als *Präfix*- und als *Infixoperator* verwandt

Fkt. in Haskell: Notat. Varianten (6)

Musterbasiert...

```
fib :: Integer -> Integer
fib 0 = 1
fib 1 = 1
fib n = fib(n-2) + fib(n-1)

capVowels :: Char -> Char
capVowels 'a' = 'A'
capVowels 'e' = 'E'
capVowels 'i' = 'I'
capVowels 'o' = 'O'
capVowels 'u' = 'U'
capVowels  c  =  c
```

Fkt. in Haskell: Notat. Varianten (7)

Mittels *case*-Ausdrucks...

```
capVowels :: Char -> Char
capVowels letter
  = case letter of
    'a'     -> 'A'
    'e'     -> 'E'
    'i'     -> 'I'
    'o'     -> 'O'
    'u'     -> 'U'
    letter  -> letter
```

```
deCapVowels :: Char -> Char
deCapVowels letter
  = case letter of
    'A'         -> 'a'
    'E'         -> 'e'
    'I'         -> 'i'
    'O'         -> 'o'
    'U'         -> 'u'
    otherwise   -> letter
```


Fkt. in Haskell: Notat. Varianten (8)

Mittels *Muster* und *"wild cards"*...

```
add :: Integer -> Integer -> Integer
add n 0 = n
add 0 n = n
add m n = m+n

mult :: Integer -> Integer -> Integer
mult _ 0 = 0
mult 0 _ = 0
mult m n = m*n
```


Muster können (u.a.) sein...

- *Werte* (z.B. 0, 'c', True)
  ...ein Argument "passt" auf das Muster, wenn es vom entsprechenden Wert ist.
- *Variablen* (z.B. n)
  ...jedes Argument passt.
- *Wild card* "_"
  ...jedes Argument passt (sinnvoll für nicht zum Ergebnis beitragende Argumente)
- ...

$\rightsquigarrow$ mehr über Muster und musterbasierte Funktionsdefinitionen später...

Literaturhinweis

...auf den Haskell-Sprachreport:

- *Haskell 98: Language and Libraries. The Revised Report*. Simon Peyton Jones (Hrsg.), Cambridge University Press, 2003.

Zum ersten Aufgabenblatt...

- Ausgabe: Di, den 09.10.2007
  ...erhältlich ausschließlich im Web unter folgender URL
  `http://www.complang.tuwien.ac.at/knoop/fp185161_ws0708.html`
- Abgabe: Di, den 16.10.2007, 15:00 Uhr
- Nachabgabe: Di, den 23.10.2007, 15:00 Uhr

Vorschau:
Ausgabe des...

- zweiten Aufgabenblatts: Di, den 16.10.2007
  ...Abgabetermine: Di, 23.10.2007, und Di, 30.10.2007
- dritten Aufgabenblatts: Di, den 23.10.2007
  ...Abgabetermine: Di, 30.10.2007, und Di, 06.11.2007

Vorschau auf die nächsten Vorlesungstermine...

- *Do, 11.10.2007: Keine Vorlesung*
- Di, 16.10.2007: Vorlesung von 13:00 Uhr s.t. bis 14:00 Uhr im Informatik-Hörsaal
- Do, 18.10.2007, Vorlesung von 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr im Radinger-Hörsaal
- *Do, 25.10.2007: Keine Vorlesung*
- Di, 30.10.2007: Vorlesung von 13:00 Uhr s.t. bis 14:00 Uhr im Informatik-Hörsaal